

Alcatel 4018 IP



Producent	Alcatel-Lucent
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • klawiaturą telefonu

Telefony Alcatel-Lucent IP Touch 4008EE/4018EE współpracują z serwerami komunikacyjnymi Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers. Ponadto mogą zostać skonfigurowane jako punkty końcowe SIP i działać w standardowym środowisku SIP. Telefony Alcatel-Lucent IP Touch 4008EE/4018EE zapewniają bezproblemową migrację z już istniejącego systemu telefonii IP do świata SIP.

Telefony Alcatel-Lucent IP Touch 4008EE/4018EE zapewniają bezproblemową migrację z już istniejącego systemu telefonii IP do świata SIP.

Ekran:

- Rozdzielczość: 20 znaków
- Wielkość: 75x12mm
- Czarno-biały
- Podświetlenie: nie

Klawisze

- Klawisze programowalne: 6 klawiszy z diodami LED
- Nawigator: dwu kierunkowy
- Klawisze zatwierdzenia (OK) i wyjścia
- Klawisze wiadomości z diodami LED
- Klawisz zakończenia połączenia
- Klawisz ponownego wybierania numeru
- Klawisz systemu pomocy
- Klawisz głośnika z diodą LED

Inne funkcje

- Tryb głośnomówiący
- Głośnik zewnętrzny
- Klawisze regulacji głośności
- Klawisz wyciszania z diodą LED
- Słuchawka: comfort
- Wybieranie według nazwisk

Charakterystyka IP

- Możliwość podłączenia dodatkowego komputera przy użyciu przełącznika
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy
- Pełna zgodność ze standardem IEEE 802.3af
- Klasa energetyczna: class 2
- Automatyczny wybór szybkości ethernet 10/100
- Wyłączanie serwera DHCP Alcatel-Lucent
- Zarządzanie siecią VLAN

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Alcatel-4018-IP_237_2.html

