

## Centrala IP-PBX GXE 5024



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Grandstream                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość portów FXS      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość portów FXO      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• H.263 - kodek video</li> <li>• H.264 - kodek video</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• T.38 - Fax relay protocol</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• Telnet</li> <li>• Syslog - Security Issues in Network Event Logging</li> </ul>                                                                                                                               |

### Centrala GXE 5024

#### Opis produktu:

Centrala bazuje na protokole inicjalizującym SIP. Wysoka jakość urządzenia spełnia wymagania klientów indywidualnych i biznesowych z grupy małych i średnich przedsiębiorstw.

Seria GXE502X to urządzenia oparte na najnowszych osiągnięciach technologii VOIP, umożliwiające tworzenie sieci telefonicznej w oparciu o infrastrukturę IP. Wbudowane porty FXO i FXS pozwalają łatwo budować sieć wewnętrzną z dostępem do sieci miejskiej jak i integrować sieć cyfrową i analogową. Sieć IP pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z rozmowami.

Centrala GXE502X konfigurowana jest poprzez przyjazny i łatwy w opanowaniu interfejs wykorzystujący przeglądarkę stron WWW. Dzięki przełączaniu stron internetowych użytkownik bardzo łatwo skonfiguruje wszystkie niezbędne parametry. Centrala może być konfigurowana również poprzez aparat telefoniczny (podłączony do odpowiedniego portu wewnętrznego - FXS).

#### Charakterystyka:

- Funkcja routera - Tak
- Liczba / typ portów: LAN 1 x RJ-45 (10/100 Base TX)
- Liczba / typ portów: WAN 1 x RJ-45 (10/100 Base TX)
- Liczba portów (dla linii PSTN) - FXO 4 szt.

- Liczba portów FXS (dla telefonów analogowych) - 2 szt.
- Wsparcie dla ISDN - Nie

#### **Obsługiwane protokoły VoIP:**

- SIP - Session Initiation Protocol
- STUN - Simple Traversal of UDP through NATs
- SRTP - Secure Real-time Transport Protocol

#### **Protokoły kodowania dźwięku:**

- ITU G.711
- ITU G.723
- G.729E
- ITU G.729ab
- ITU G.726
- iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder

#### **Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:**

- zarządzanie przez przeglądarkę WWW
- Telnet
- Syslog - Security Issues in Network Event Logging
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol

#### **Funkcje telefonii IP:**

- Wsparcie dla faxu

#### **Wyposażenie standardowe (w zestawie):**

- zasilacz

#### **Wymiary:**

- Szerokość: 265 mm
- Wysokość: 40,5 mm
- Głębokość: 175 mm
- Masa netto: 0,75 kg

#### **Kolor:**

- czarny

#### **Dodatkowe informacje:**

PSTN -Life Line Ports 2 PSTN fall-over life lines

Peripheral Ports: USB, Audio In , Audio Out

Conference rooms - 2

Unified Message Storage (GXE 5024 )75 hours of voicemail,5000 fax pages,2 hour of video mail ., (GXE 5028 )150 hours of voicemail,10000 fax pages,2 hour. of video mail

Registered Extensions - 100

Voice Codecs - T.38 fax relay

Video Codecs - H.264, H.263/H.263+

#### **Protokoły:**

- TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP,ARP/RARP, DNS, DDNS,DHCP,NTP,TFTP,TELNET, HTTP/HTTPS, Ppoe, SIP(RFC3261), STUN, SRTP, TLS/SIP

**Kompatybilne:**

- FCC: Part 68 i 15B, CE:EN55022,EN55024,TBR21,EN60950
- C-TICK: AS/NZX CISPR22, CISPR24, A-TICK: AS-ACIF S002,AS/NZS60950
- UL: power supply

**Konfiguracja**

- TR-069 PENDING

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Centrala-IP-PBX-GXE-5024\\_251\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Centrala-IP-PBX-GXE-5024_251_2.html)

