

Cisco 7945G



Producent	Cisco
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms • G.168 • iLBC - <i>Internet Low Bitrate Vocoder</i> - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i>
Zarządzanie przez	• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

Właściwości:

- Typ urządzenia: telefon IP
- Port WAN: 1
- Port LAN: 1x 10/100/1000BaseT (RJ45)
- Liczba obsługiwanych linii VoIP: 2 szt.
- Liczba portów FXS do telefonu (RJ11): 0 szt.
- Liczba portów FXO (RJ11): 0 szt.
- Liczba portów PSTN (RJ11): 0 szt.

Obsługiwane protokoły VoIP

- SIP - Session Initiation Protocol
- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)

Protokoły kodowania dźwięku

- ITU G.729a
- ITU G.729ab
- ITU G.711a
- ITU G.711μ
- ITU G.722
- iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder

- G.168 - echo cancellation

Obsługiwane protokoły i standardy

- IEEE 802.3af - Power over Ethernet
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- TFTP- Trivial File Transfer Protocol
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs
- DSCP - DiffServ Code Point
- X.509 certyfikat
- IEEE 802.1x - Network Login

Dodatkowe funkcje telefonu

- CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego
- Klawisze szybkiego wybierania
- wyświetlacz kolorowy
- ponowne wybieranie numeru
- przekierowanie połączenia
- połączenie konferencyjne

Wypożyczenie standardowe

- Telefon
- słuchawka

Dodatkowe informacje:

- Telefon przeznaczony do pracy z Cisco UCM (Cisco Unified Communication Manager)

Kolor:

- srebrno-szary

Szerokość:

- 266,7 mm

Wysokość:

- 203,2 mm

Głębokość:

- 152,4 mm

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Cisco--7945G_236_2.html



