

Cisco SPA122



Producent	Cisco
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Ilość portów FXS	2
Obsługiwane kodeki	• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

Cisco SPA122 to bramka VoIP z routerem, wyposażona w 2 porty FXS (do podłączenia tradycyjnych telefonów analogowych lub faksów).

Bramka jest prosta w instalacji i konfiguracji, każdy z portów na bramce może zostać skonfigurowany niezależnie pod inną usługę VoIP.

Dzięki wbudowanej funkcji routera bramka może równocześnie oferować usługę VoIP jak i świadczyć dostęp do sieci Internet dla komputerów podłączonych za portem LAN.

SPA122 to nowa odsłona cieszącego się od lat zaufaniem operatorów i użytkowników końcowych modelu bramki Cisco/Linksys SPA2102.

Funkcje:

- Bramka Voip
- DHCP
- Przekierowanie portów
- QoS
- VPN Pass-Through

- Zabezpieczenia - AES
- Kodeki audio- G.711; G.726; G.729
- nterfejs WAN 1x 100Base-T (RJ-45)
- Interfejs LAN 1x 100Base-T (RJ-45)
- Porty pozostałe 2x FXS (RJ-11)
- Diody sygnalizacyjne - 2x Phone, Internet, Zasilanie

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA122_497_2.html

