

Cisco SPA514G



Producent	Cisco
Ilość linii	4
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol • SCCP - Skinny Client Control Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • klawiaturę telefonu

Telefon Cisco SPA514G posiada 4-Linie IP z 2-portowym przełącznikiem Gigabit Ethernet. Zapewnia zaawansowane głosowe transmisje danych. Oparty na Session Initiation Protocol (SIP), Cisco SPA514G został przetestowany w celu zapewnienia pełnej współpracy z wiodącymi rozwiązaniami Voice over IP (VoIP) z urządzeń infrastruktury liderów.

Cisco SPA514G został zaprojektowany w celu uproszczenia instalacji, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo dla całkowitego spokoju. Wykorzystuje standardowe protokoły szyfrowania, aby wykonać bezpieczny zdalny provisioning i dyskretny aktualizacje oprogramowania w trakcie eksploatacji. Bezpieczne zdalne narzędzia rezerw obejmują szczegółowe pomiary wydajności i możliwości rozwiązywania problemów, umożliwiając dostawcom sieci dostarczania wysokiej jakości wsparcia dla swoich abonentów. Zdalny provisioning oszczędza także dostawcom usług czas i koszty zarządzania, obciążenia wstępnego i rekonfiguracji sprzętu u klienta.

Cechy:

- Wyświetlacz na bazie pikseli: 128 x 64 monochromatyczny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem
- Dedykowane przyciski podświetlane:
 - Audio mute on / off
 - Słuchawki on / off
 - Zestaw głośnomówiący on / off
- kierunkowe pokrętko do nawigacji w menu
- Wiadomość poczty głosowej
- Przycisk pobierania wiadomości poczty głosowej
- Dedykowany przycisk Hold
- przycisk Ustawienia dostępu do menu funkcji, ustawień i konfiguracji
- Regulacja głośności na biegunach w górę / w dół
- Standardowy 12-pad Przycisk wybierania
- Wysokiej jakości słuchawki i kołtyski

- Wbudowany wysokiej jakości mikrofon i głośnik
- Gniazdo Słuchawki: 2,5 mm
- Elektroniczny przełącznik (EHS) Wsparcie z wybranych słuchawek Plantronics z adapterem
- Gigabit Port i Port PC: 1000BASE-T RJ-45
- 802.3af Power over Ethernet (PoE)

Zabezpieczenia

- System zabezpieczony hasłem, zaprogramowana do ustawień fabrycznych
- zabezpieczony hasłem dostęp do funkcji administratora i na poziomie użytkownika
- HTTPS z certyfikatem fabrycznie zainstalowanego klienta
- HTTP digest: szyfrowane uwierzytelnianie poprzez MD5 (RFC 1321)
- Do 256-bit Advanced Encryption Standard (AES)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA514G_494_2.html

