

Eacom VIP300 z PSTN



Producent	Eacom
Ilość linii	3
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - <i>Internet Low Bitrate Vocoder</i> - 15Kbps, ramka 20ms
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i>

Telefon Eacom VIP300

Telefon IP z obsługą 3 niezależnych kont SIP, przeznaczony do biur, o wysokiej jakości dźwięku, integrujący telefonię VoIP i PSTN ze zintegrowanym portem FXO. Port FXO pozwala na podłączenie linii telefonicznej tradycyjnego operatora lub linii analogowej z centrali telefonicznej i odbieranie/wykonywanie połączeń z/do tradycyjnego operatora. Dzięki posiadaniu portu linii analogowej i kont SIP doskonale nadaje się do firm z kilkoma małymi biurami, gdzie centrala jest w siedzibie głównej i komunikuje się z liniami wewnętrznymi po protokole VOIP (SIP), a jednocześnie w biurach regionalnych są też linie analogowe.

Protokół SIP 2.0, 3 niezależne konta SIP.

Funkcje:

- transfer, wyciszanie, nie przeszkadzać, dostęp do poczty głosowej za pomocą klawisza funkcyjnego, przekierowania warunkowe i bezwarunkowe.
- Obsługuje tryb konferencyjny poprzez zestaw głośnomówiący (do 3 uczestników, czułość mikrofonu - 1,5 metra).
- Wyświetlacz monochromatyczny o wymiarach 128x64 piksele.
- Kasowanie echa >60dB. Książka telefoniczna.
- Historia połączeń do 64 wpisów.
- Kodeki: G.711a/u, G.729, iLBC, G.726. 2 porty Ethernet - do WAN i LAN, możliwość konfiguracji VPN - obsługa 802.1p/Q.
- Możliwość konfiguracji zdalnej - automatyczne przypisywanie konfiguracji, numeru, aktualizacja oprogramowania.
- Zarządzanie poprzez internetowy panel użytkownika.
- Wymiary: 225x183x120 mm.
- Zgodność z ROHS, FCC, CE.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Eacom-VIP300-z-PSTN_322_2.html

