

EntryGuard IP Wideodomofon IP00C



Producent	Alphatech
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps • H.263 - <i>kodek video</i> • H.264 - <i>kodek video</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i>

Moduł bazowy domofonu EntryGuard IP z wbudowaną kamerą. Modułowa budowa, praca SIP lub P2P, zasilanie 12V lub PoE. Dwa przekaźniki. Wymagany dodatkowo co najmniej IPNC1 + obudowa.

Domofon EntryGuard IP to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technologii VoIP. Modułowa budowa, obsługa głosu, obrazu oraz opcjonalnej klawiatury czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych.

Nowość!

Wideofon można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji na systemy iOS oraz Android.

Instrukcja oprogramowania znajduje się w zakładce "Pliki produktu"

Oprogramowanie można pobrać z: [iTunes](#), [Google Play](#)

Podstawowe cechy:

- Zwarta jednobryłowa obudowa
- Wersja jedno lub dwu przyciskowa
- Każda z wersji może być dodatkowa wyposażona w kolorową kamerę.
- Dla wersji z kamerą domofon posiada białe LED oświetlające osoby przed wejściem
- Dwa 25 cyfrowe numery (adresy IP) dla każdego przycisku
- Sterowanie dwoma zamkami
- Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu
- Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu
- Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające pracę w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej
- Sygnalizacja SIP P2P lub IP PBX
- Tryb dzień/noc z tygodniowym programem
- Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)
- Konfiguracja poprzez WEB
- Uaktualnianie firmware poprzez WEB
- Zasilanie zewnętrzne 12V lub PoE
- Aplikacja PopUp dla obrazu video
- Przetestowany na wielu centralach IPBX (Cisco Call Manger, Alactel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...)

Podstawowe dane techniczne:

Komunikacja:

- LAN: 10baseT/100BaseTx

VoIP:

- Sygnalizacja: SIP v.2
- Kodeki: G.711μ, G.711a, G.726, H.263, H.264
- Zarządzanie: WEB
- Konfiguracja: WEB

Zasilanie:

- Zasilacz zewnętrzny: 12 V AC/DC
- Zasilanie przez Ethernet: PoE - IEEE802,3af

Parametry pracy:

- Temp. pracy: od -20°C do +70°C
- Wilgotność 10% do 80% przy +30°C

Gwarancja 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/EntryGuard-IP-Wideodomofon-IP00C_365_2.html

