

Grandstream GXP1165



Producent	Grandstream
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • klawiaturą telefonu

Posiada ekran o rozdzielczości 128x40 pikseli oraz 3 programowalne przez XML, zależne od kontekstu przyciski, podwójny port sieciowy, a także umożliwia konferencje trójstronne z wykorzystaniem Electronic Hook Switch (EHS) z zestawem Plantronics.

GXP 1165 dostarcza dźwięk znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, zindywidualizowane informacje oraz dostosowane usługi aplikacji, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/MMS.

Cechy produktu

- Ekran LCD 128x40 pikseli.
- Pojedyncze konto SIP z funkcją do 2 połączeń, 3 programowalne przez XML, zależne od kontekstu przyciski, 3-drożne konferencje.
- Książka adresowa mogąca pomieścić do 500 kontaktów i historia połączeń do 200 wpisów.
- Zautomatyzowana usługa informacji personalnych (np. o lokalnej pogodzie), spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania.
- Podwójny port sieciowy (10/100Mbps).
- Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP i TLS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa, 802.1x do kontroli dostępu do mediów.



