

## Panasonic KX-UT136-B



Producent	Panasonic
Ilość linii	4
Ilość portów WAN	1 Mbit
Ilość portów LAN	1 Mbit
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>

### Dźwięk hd

Terminale SIP z serii KX-UT cechują się najlepszą w klasie jakością dźwięku, co oznacza mniej rozmów ze słabą słyszalnością. Użytkownicy tych terminali SIP będą zachwyceni wyjątkową czystością głosu.

### Integracja z aplikacjami CRM

Możliwość połączenia terminali Panasonic z serii KX-UT z hostowanymi usługami Broadsoft oferuje nieznane dotąd opcje integracji z aplikacjami CRM. Połączenia przychodzące i wychodzące można teraz obsługiwać bezpośrednio z komputera. Platforma Mondago Go Connect pozwala uzyskać dostęp do wielu rodzajów popularnych systemów CRM. Do dyspozycji użytkowników są teraz także aplikacje internetowe oraz instalowane na komputerze, dzięki którym można zwiększyć wydajność pracy i uzyskać przewagę nad konkurentami.

### Mniej przewodów - jeden kabel do łączenia z komputerem

Rozbudowa firmy nie musi się już wiązać z przebudową instalacji. Liczne terminale SIP firmy Panasonic są wyposażone w drugie złącze sieciowe. Za jego pośrednictwem z sieci może korzystać kolejne urządzenie, co oznacza mniejszą ilość kabli. Zmniejszenie ilości przewodów obejmuje nawet zasilanie — wszystkie terminale z serii UT obsługują technologię Power Over Ethernet. Koniec z zasilaczami zajmującymi miejsce na biurku.

### Elektroniczny podnośnik słuchawki do zestawów bezprzewodowych (EHS)

Cześć terminali SIP posiada wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki, który umożliwia im dostęp do bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Plantronics. Dzięki nim użytkownicy terminali mogą poruszać się swobodnie, zyskując większą mobilność i wygodę. Firma Plantronics to jeden z czołowych światowych dostawców technologii zestawów słuchawkowych. Oferowane przez tę firmę doskonałe produkty przyczyniają się do dalszej poprawy wysokiej jakości dźwięku terminali SIP z serii KX-UT.

- Protokół SIP
- Obsługa 4 kont VoIP
- Kodeki: G.711A/u, G.722 (szerokopasmowy), G.723-32, G.729A
- Kompatybilność:
  - IETF SIP Version 2 (RFC3261)
  - BroadWorks R15 / BroadSoft
  - Asterisk
  - Panasonic SIP PBX KX-NS1000

## System

- Dwa tryby pracy: jako telefon systemowy Panasonic lub jako standardowy aparat SIP
- Administracja przez telefon i www
- Obsługa XML
- Dwa poziomy dostępu: administrator i użytkownik
- Tryb pracy ECO
- Automatyczna aktualizacja oprogramowania
- Możliwość ładowania zdalnych plików konfiguracyjnych Provisioning
- Dwa porty LAN
- Zasilanie: POE lub opcjonalny zasilacz

## Wyświetlacz

- Sześcioliniowy graficzny (242\*109px)
- 6 poziomów kontrastu
- Białe podświetlenie
- Menu w języku polskim (24 języki)

## Pamięci i rejestry

- Szybkie wybieranie numerów z 500 pozycyjnej książki telefonicznej (5 numerów po 32 cyfry, opis: 24 znaki)
- Pamięć 30 ostatnio wybieranych numerów
- Rejestr 30 ostatnich rozmów przychodzących
- 30 numerów zablokowanych dla połączeń przychodzących

## Dźwięk

- Urządzenie głośno mówiące
- Wyłączanie mikrofonu (MUTE)
- 8 poziomów głośności w słuchawce i w głośniku
- 6 poziomów głośności dzwonka (+wyłączony)
- 32 melodie i tony dzwonka przypisywane do kont VoIP i numerów w książce telefonicznej

## **Klawiatura**

- Przycisk nawigacyjny
- 4 przyciski do obsługi menu wyświetlacza
- Możliwość włączenia/wyłączenia tonów klawiatury

## **Funkcjonalność**

- 24 przyciski programowalne
- Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego
- Zawieszanie połączenia
- Połączenia konferencyjne
- Odrzucanie połączenia
- Możliwość automatycznego odbioru połączenia
- Możliwość zapisu książki telefonicznej na pliku
- Gniazdo słuchawki nagłownej
- EHS - elektroniczny przełącznik widełek (kompatybilność ze słuchawkami Plantronics)
- Możliwość pracy w dwóch położeniach: wysokim i niskim

## **Zegar**

- Godzina wyświetlana w czasie czuwania
- Automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem SNTP
- Informacja o czasie trwania połączenia

## **Sieć**

- Dwa porty LAN 10/100Mb
- Klient DHCP, SNTP
- Obsługa protokołów DNS, HTTP, HTTPS



- Wsparcie dla VLAN (802.1q) i QoS (DiffServ)

#### Pozostałe cechy

- W zestawie: telefon, słuchawka, długi przewód słuchawkowy, podstawka, instrukcja obsługi, E-gwarancja (1 rok)
- Akcesoria
  - KX-A239 - zasilacz
  - KX-A433 - zestaw do montażu na ścianie
  - KX-TCA89 - słuchawka nagłowna
- Wymiary i waga: 267 mm x 188 mm x 155 mm - położenie niskie, 267 mm x 170 mm x 180 mm - położenie wysokie, 1120g
- Pobór mocy:
  - PoE: 1,8W (ECO-1,3W)
  - Zasilacz: 2W (ECO-1,5W)
  - Max: 6W

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-UT136-B\\_380\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-UT136-B_380_2.html)

