

Telefon CISCO 7911G



Producent	Cisco
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw - 64 Kbps</i> • G.729 - <i>G.729A - 8 Kbps, ramka10ms</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i>
Zarządzanie przez	• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

Specyfikacja:

- Telefon/adapter VoIP (SIP)
- Typ urządzenia: telefon IP
- Port WAN 1x10/100BaseTX (RJ45)
- Port LAN 1x10/100BaseTX (RJ45)

Obsługiwane protokoły VoIP:

- SIP - Session Initiation Protocol

Protokoły kodowania dźwięku:

- ITU G.711
- ITU G.729

Obsługiwane protokoły i standardy:

- IEEE 802.3af - Power over Ethernet
- IEEE 802.3af - Power over Ethernet
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- TLS - Transport Layer Security

Dodatkowe funkcje tel:

- identyfikacja numeru dzwoniącego - CLIP
- połączenia oczekujące
- połączenie konferencyjne
- ponowne wybieranie numeru
- przekierowanie połączenia
- wyświetlacz monochromatyczny
- zawieszenie połączenia

Wyposażenie standardowe:

- słuchawka

Kolor:

- szary

Wymiary

- Szerokość: 17,67 mm
- Wysokość: 20,3 mm
- Głębokość: 15,2 mm

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7911G_225_2.html

