

Voxstream VoXip 216-0-16 Advanced



Producent	Voxstream
Ilość linii	16
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i> • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps

Produkt archiwalny.

Voxstream VoXip 216-0-16 Advanced

Brama VoIP z 16 końcówkami SIP oraz 8 łączami BRI ("mały" ISDN, 2B+D). Bramę można podłączyć do centrali PBX w siedzibie firmy (po łączach BRI) i połączenia na zewnątrz kierować przez sieć IP. Oznacza to możliwość zachowania istniejącej infrastruktury telefonicznej przy jednoczesnych znaczących oszczędnościach na połączeniach telekomunikacyjnych. Obsługuje do 16 jednoczesnych połączeń VoIP, zarówno wychodzących jak i przychodzących. Możliwość kierowania określonych połączeń do różnych operatorów VoIP. Interfejs sieciowy - Ethernet 10/100 Mb/s. Obudowa - 19-calowa (rack). Brak ruchomych części i pasywne chłodzenie obniża awaryjność i wydłuża żywotność urządzenia. Zarządzanie przez przeglądarkę internetową. Możliwość wykorzystania jako routera brzegowego, zainstalowanego wprost na łączu WAN. Bezpieczeństwo sieci LAN zapewnione dzięki wbudowanemu firewallowi. Obsługa kodeków: G.711, G.726, G.729.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Voxstream-VoXip-216-0-16-Advanced_306_2.html

