

Yealink SIP-T12P



Producent	Yealink
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • Telnet • SNMP - Simple Network Management Protocol

Yealink SIP-T12 to idealny telefon IP dla małej firmy lub użytkownika domowego. Wyposażony w potężny chipset TI TITAN oraz silnik głosu TI, który zapewnia doskonałą jakość i czystość mowy. Telefon przystosowany jest do pracy z wiodącymi centralami IP-PBX na świecie, co ułatwia integrację w każdym biurze. Połączenie nowoczesnego wzornictwa, bogatej funkcjonalności oraz głosu HD w podstawowym telefonie IP daje tanie rozwiązanie, które sprostą oczekiwaniom użytkownika telefonii internetowej w Polsce i na świecie.

Funkcje telefonu:

- Wsparcie dla 2 kont VoIP
- Połączenia oczekujące, transfer, przekazywanie,
- Zawieszanie, wyciszanie, Auto odbieranie,
- Powtarzanie, 3PTY, DND, szybkie wybieranie
- Gorąca linia, połączenia alarmowe,
- Dzwonienie bez serwera SIP proxy
- Książka telefoniczna import/export (300 wpisów)
- Lista zakazu, historia połączeń (100 wpisów)
- Kontrola głośności, wybór dzwonek,
- Możliwość eksportu logu systemowego
- Język polski

Integracja z IP-PBX:

- Parkowanie , przechwytywanie połączeń
- Intercom, Paging
- Dial plan, dial-now
- SMS, poczta głosowa
- Status oczekujących wiadomości (MWI)
- Odmienne dzwoniki

Funkcje głosu:

- Kodek szerokopasmowy: G.722
- Kodeki standardowe: G.711, G.723.1, G.726, G.729AB
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Tryb głośnomówiący full-duplex z AEC

Właściwości sieci:

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-band, out-of band (RFC2833) and SIP INFO
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP Assignment: Static/DHCP/PPPoE
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client
- NAT/DHCP server

Zarządzanie:

- Wbudowany serwer www (HTTP/HTTPS)
- Konfiguracja: przeglądarka/telefon/auto-provision
- Auto provision przez TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Auto provision: oprogramowanie, konfiguracja, dzwonki
- TR069 protocol (dodatkowo)
- SNMP protocol (dodatkowo)

Bezpieczeństwo:

- HTTPS (server/client)
- SRTP (RFC3711)
- Transport Layer Security (TLS)
- QoS: IEEE 802.1p/q tagging (VLAN), Layer 3ToS
- Secure RTP, Autoryzacja przy użyciu MD5/MD5-sess
- Szyfrowanie konfiguracji przy pomocy algorytmu AES
- Blokada telefonu z klawiatury
- Tryb Admin/user do obsługi telefonu

Właściwości fizyczne:

- TI TITAN chipset
- Wyświetlacz LCD 132x64 z podświetleniem
- 24 klawisze
- 2 diody LED
- 2xRJ45 10/100M Ethernet ports
- Zasilacz: AC 100~240V input oraz DC 5V/1.2A Output
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af class 1)
- Pobór mocy: 1.4-2.6W
- Waga netto: 0.75kg
- Wymiary: 280x215x90mm
- Wilgotność: 10~95%
- Temperatura pracy: d o 60 C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T12P_209_2.html

