

Router D-Link HorstBox IAD DVA-G3342SB



Producent	D-Link
Ilość linii	20
Ilość portów LAN	4
Ilość portów FXS	2
Ilość portów FXO	1
Ilość portów BRI	1
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • SNMP - Simple Network Management Protocol

Produkt archiwalny.

D-Link DVA-G3342SB to mała centrala telefoniczna działająca na oprogramowaniu Asterisk, która posiada funkcjonalności routera, firewalla, bramy VoIP (SIP) i Wi-Fi, oraz wsparcie dla obsługi faxów.

SPECYFIKACJA:

Interfejsy:

- 1x RJ-11 ADSL 2/2 (dla linii telefonicznej)
- 2x RJ-11 FXS (dla telefonu/faxu)
- 1x RJ-11 PSTN port (linia awaryjna)
- 1x RJ-45 ISDN BRI (2 kanały 64kb/s)
- 4x RJ-45 10/100BASE-TX switch
- 1x 802.11g WLAN (radio 108Mb/s)
- 1x USB 2.0 port (dla konfiguracji z PC)

Funkcjonalności:

- do 8 linii ISDN i do 2 linii analogowych
- do 20 kont VoIP
- kasowanie echa G.168
- przeźroczystość dla faxu (G.711)
- identyfikacja numeru dzwoniącego (Caller ID)
- do 200 wpisów w książce adresowej

- ustawianie przekierowań
- plan numeracyjny
- Least Cost Routing
- wsparcie DTMF
- możliwe wewnętrzne połączenia pomiędzy wszystkimi lokalnie przyłączonymi urządzeniami

Bezpieczeństwo:

- 64/128/256-bit szyfrowanie danych WEP
- filtrowanie adresów MAC
- WPA/WPA2 EAP
- WPA/WPA2 PSK
- tryb AES i Pre-Shared Key
- Możliwość ustawienia do 4 identyfikatorów SSID
- 802.1Q SSID broadcast enable/disable

Firewall/ kontrola dostępu:

- wbudowany NAT firewall
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- ochrona przed atakami DoS (IP Spoofing, Land Attack, Smurf Attack, Ping of Death, TCP SYN flooding)
- filtracja pakietów wg: źródłowego/docelowego adresu IP, wg ICMP/TCP/UD i wg adresu MAC
- PPTP/L2TP/IPSec pass-through

QoS:

- 802.1p traffic prioritization (4 kolejki)
- IGMP Snooping
- PVC/VLAN port mapping (4 VLANy)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Router-D-Link--HorstBox-IAD-DVA-G3342SB_175_2.html

