

Yealink SIP-T28P



Producent	Yealink
Ilość linii	6
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Funkcje sieciowe:

- SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 6 kont użytkowników VoIP
- NAT Transverse: STUN mode, Adres IP: Statyczny/DHCP/PPPoE
- In-Band DTMF, Out-of-Band DTMF, SIP Info, Proxy mode oraz Peer-to
- Klient TFTP/DHCP/PPPoE, Serwer Telnet/HTTP, Klient DNS, Serwer, NAT/DHCP, Obsługa VLAN, QoS
- Wsparcie dla PoE

Funkcje głosowe:

- Kodek szerokopasmowy: G.722, pasmo przenoszenia: 50-7000Hz
- Kodeki wąskopasmowe: G.711, G.726, G.723.1/iLBC, G.729AB oraz GSM
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Tryb głośnomówiący full-duplex z AEC

Funkcje telefoniczne:

- Zawieszanie połączeń, połączenia oczekujące,
- Przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta
- Lista połączeń (do 100 połączeń), nie przeszkadzać, powtórne wybieranie numeru
- Flash, szybkie wybieranie, 3-stronna konferencja, poczta głosowa, personalizowane dzwonki (MP3)
- Poczta głosowa, regulacja głośności, wyciszenie mikrofonu, głośnik (speakerphone)

- możliwość zmiany logo, import/eksport książki adresowej, import/export logu systemowego, hotline, wybór sygnału linii, polskie menu
- Książka adresowa na ponad 300 wpisów, wsparcie do 6 modułów sekretarskich EXP38

Integracja IPPBX:

- SMS, BLF (Busy Lamp Field) / BLA (Bridged Line Appearance)
- Dial Plan, Dial-now, Paging
- Zdalna/lokalna książka adresowa XML
- Parkowanie połączeń, przejmowanie połączeń
- Automatyczny odbiór, interkom

Konfiguracja, użytkowanie:

- Aktualizacja firmware: TFTP/konsola/Auto-provision
- Auto-provision: TR069 opcja
- Bezpośrednie połączenia bez SIP proxy, wybieranie numeru przez serwer SIP
- Wybieranie URL przez serwer SIP

Bezpieczeństwo:

- SRTP (RFC3711)
- Transport Layer Security (TLS)
- VLAN (802.1 pq), QoS
- Blokada telefonu przez użytkownika (klawiatury)
- Panel konfiguracyjny Admin/user
- Secure RTP, Autoryzacja przy użyciu MD5/MD5-sess
- Szyfrowanie konfiguracji przy pomocy algorytmu AES
- HTTPS (server/client)

Konstrukcja:

- TI Titan Chipset
- LCD: 320×160 z białym podświetleniem 4 odcienie szarości
- 48 przycisków w tym 16 programowalnych
- 1xRJ9 do podłączenia słuchawki nagłownej
- 1xRJ9 do podłączenia słuchawki przewodowej
- 1xRJ12 do podłączenia modułu EXP38
- Głośnik 8 Ohm/1Watt
- Karta sieciowa: 2xRJ45 10/100Mb
- Wymiary: 273 x 204 x 42mm
- Waga netto 1,05 kg
- Zasilacz: 100~240V
- Zasilanie: DC 5V / 1A
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Wilgotność względna: 10~95%

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T28P_213_2.html



