

## Alcatel Temporis IP800



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Alcatel                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość linii           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość portów WAN      | 1 Mbit                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość portów LAN      | 1 Mbit                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                                                               |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> <li>• SNMP - Simple Network Management Protocol</li> </ul>                         |

Biznesowy telefon IP na 6 linii VoIP Telefon Alcatel Temporis IP 800 to nowy telefon VoIP bardzo łatwy w użyciu. Posiada on dwuliniowy wyświetlacz oraz 5 stałych klawiszy kontrolujących rozmaite funkcje. Pozwala użytkownikom na wykonywanie telefonów w prosty, wygodny i niezawodny sposób przy doskonałym stosunku ceny do wydajności.

Najlepszy telefon z rodziny Alcatel IP umożliwiający korzystanie z funkcjonalności usług VoIP Szeroka interoperacyjności zapewnia bezproblemową integrację z większością central IP PBX i dostawców usług VoIP.

Obsługa zdalnej książki telefonicznej pogłębia integrację z systemem komunikacji w firmie.

Wygodny, wysoce konfigurowalny interfejs użytkownika z rozszerzonymi usługami dla biznesu.

Zorientowane na biznes dodatki rozszerzające funkcje telefonu: zintegrowany port słuchawkowy i dedykowany klawisz zestawu, a także możliwość instalacji modułów rozszerzających.

Udoskonalone funkcje zabezpieczeń klienta VPN, szyfrowany dźwięk

### Główne cechy:

- Graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320x160 – 4 poziomy

- 6 kont SIP
- Power over Ethernet
- Pełna łączność bez użycia rąk
- RJ9 słuchawki i port słuchawkowy
- Rejestr połączeń: 100 pozycji (Odebrane, nieodebrane )
- Książka telefoniczna: 300 pozycji, zdalna (LDAP, XML), czarna lista
- ID dzwoniącego (nazwa i numer)
- 11 języków menu

#### **Wspierane funkcje:**

- Prowadzenia wielu rozmów (do 20)
- Szybkie wybieranie
- Wskaźniki sygnalizacyjne (połączenie przychodzące, nieodebrane połączenia, MWI, bez usług)
- Wyciszenie, zawieszenie, przeniesienie, przekazywanie połączeń, ponowne wybieranie numeru, 3-stronna konferencja
- 8 wbudowanych melodii
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Blokada klawiatury
- Odbieranie automatyczne, automatyczne oddzwanianie
- Regulacja głośności (głośniki, słuchawki, zestawu słuchawkowego i dzwonków)
- SMS
- Przeglądarka XML
- Obsługa modułu M8 rozszerzenie IP

#### **Integracja z centralą PBX:**

- Sieciowa konferencja
- Synchronizacja BLF, BLA, DND i CF
- Intercom
- Parkowanie połączenia
- Nagrywanie połączenia
- Wybieranie tonowe

#### **Klawiatura:**

- 4 programowalne przyciski
- 2 klawisze liniowe
- Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
- 10 dodatkowych klawiszy pamięci z wieloma przypisanie funkcji
- Regulacja głośności, Anuluj, Wycisz, Wybierz ponownie, Przenieś, Zawieś, Konferencja
- 3 podświetlane przyciski: poczta głosowa, Handsfree i Headset

#### **Interfejsy:**

- 2 porty RJ-45 z automatycznym wykrywaniem 10/100Mbps (jeden dla sieci LAN i jeden dla PC)
- 1 port RJ-9 do podłączenia słuchawki
- 1 port RJ-9 do podłączenia zestawu słuchawkowego
- 1 port RJ-12 do podłączenia modułu rozszerzeń
- 5V gniazdo zasilania

#### **Obsługa protokołu VoIP:**

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

### **Funkcje głosowe:**

- G722.2, G711A, Kodeki G711u, g726, G723.1, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Zestaw głośnomówiący z AEC

### **Funkcje sieci:**

- IPv6
- DHCP / Static / PPPoE
- DNS SRV, obsługa serwera redundantnego
- STUN
- DTMF: w paśmie, RFC2833, SIP Info
- Bridge / router dla trybu PC port (serwer DHCP)
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p / Q, ToS / DSCP

### **Funkcje bezpieczeństwa:**

- TLS, SRTP
- HTTPS z wzajemnym uwierzytelnianiem certyfikatu
- Plik konfiguracyjny szyfrowany AES
- Trójpoziomy dostęp (użytkownik, VAR, admin)
- Klient Open VPN

### **Przypisanie adresu IP:**

- DHCP, Static IP, PPPoE

### **Obsługa konfiguracji:**

- Klawiatura / LCD
- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW (Admin / var / użytkownika), HTTP / HTTPS
- Autoprovision z HTTP / HTTPS / TFTP / FTP
- Autoprovision z PnP
- SNMP v1 / 2
- TR069
- Automatyczne dostosowanie ustawień fabrycznych
- Aktywnym URL

### **Montaż:**

- Wielopozycyjne regulowane podstawki
- Możliwość montażu ściennego

### **Power over Ethernet:**

- 802.3af, klasa 2

**Zasilacz:**

- AC100-240V, wyjście 5Vdc/1.2A (brak w zestawie, zamawiane osobno)

**Pobór mocy:**

- 1,4-2.6W

**Temperatura pracy:**

- Od 0 °C do -40 °C

**Wilgotność pracy:**

- Do 95% bez kondensacji

**Temperatura przechowywania:**

- Do 60 °C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Alcatel-Temporis-IP800\\_394\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Alcatel-Temporis-IP800_394_2.html)

