

## Domofon IP Fanvili20T



### Producent Fanvil

Kompaktowa budowa, obsługa głosu, klawiatury alfanumerycznej oraz czytnika kart RFID czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych. Współpraca z dowolną centralą IP PBX, platforma Broadsoft i innymi.

- Wsparcie SIP 2.0 i platformę IMS operatorów, a łączone z głównych producentów IPPBX
- Osadzanie procesor BRODCOM, stabilny i niezawodny
- głośnomówiący duplex, zapewniając jakość dźwięku do klasy operatorskiej
- Wspieranie hasło, aby otworzyć drzwi, karta RFID, aby otworzyć drzwi, pilot do sterowania drzwiami

### Specyfikacja:

|                                          |                                                      |                                |                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| communication protocol                   |                                                      | Interface                      |                                                             |
| Support SIP 2.0(RFC3261)and Relevant RFC | power supply mode                                    | PoE                            | 802.3af (Class 0 - 12.95W)<br>48V/380mA                     |
| Speed dial button                        | The buttons adopt stainless steel sturdy and durable | LAN                            | 10/100BASE-TX s<br>Auto-MDIX, RJ-45                         |
| Speed dial button number                 | one                                                  | The recommended cable          | five or more                                                |
| Digital keys                             | Adopt Touch Button                                   | Passive switch                 | Often open and close,<br>maximum achievable 30V/1A<br>AC/DC |
| Voice                                    |                                                      | The active switch output       | 12V/500mA DC                                                |
| microphone                               | one                                                  | The structural characteristics |                                                             |
| Hands-free and full-duplex               | support                                              | Working temperature            | 0°C to 55°C                                                 |

|                   |    |                |                                    |                                 |                                  |
|-------------------|----|----------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Speaker           | 1W | Shell Material | surface cover Aluminum,plastic pan | Environmental relative humidity | 10% - 95%                        |
| Audio stream      |    |                |                                    |                                 |                                  |
| Support agreement |    |                | RTP                                | Storage Temperature             | -40°C to 70°C                    |
| CODEC             |    |                | G.711,G.729,G.722,ISAC,726,iLBC    |                                 | Pit mounted pre-bury             |
| RFID              |    |                |                                    | Dimension                       | overall dimensions 174.5×96×44mm |
| EM-40XX(125KHz)   |    |                |                                    | Installation dimensions         | 148×80×30mm                      |

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Domofon-IP-Fanvili20T\\_542\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Domofon-IP-Fanvili20T_542_2.html)

