

Matrix ATA211G



Producent	Matrix
Ilość linii	3
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Ilość portów FXS	1
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>

Brama VoIP ATA211G z 3 kontami VoIP, 2 kanałami VOIP, wbudowaną bramą GSM (zgodna z częstotliwościami 850/900/1800/1900 MHz), portem FXS do podłączenia telefonu analogowego oraz 2 portami Ethernet. Urządzenie pozwala na kierowanie połączeń przez sieć VoIP lub przez sieć GSM. Bramka kieruje połączenie samodzielnie, zgodnie z określonymi regułami przez różnych operatorów (VoIP lub GSM). W ten sposób firma może oszczędzać na połączeniach wykonywanych na różne kierunki, a jednocześnie zapewniać komunikację przychodzącą. Brama może być podłączona do telefonów stacjonarnych lub do analogowych linii miejskich centrali telefonicznej. Brama GSM wymaga jedynie włożenia karty SIM, nie ma potrzeby specjalnej konfiguracji w zakresie interfejsu GSM. Należy skonfigurować konto VoIP, by móc kierować połączenia na telefony stacjonarne lub za granicę przez operatora VoIP. Urządzenie obsługuje do 2 jednoczesnych połączeń, z których jedno może być skierowane na port FXS, a drugie na linię GSM lub inną linię VOIP. Brama działa także jako router Ethernet, dzięki czemu można do niej podłączyć komputer, a drugi port do Internetu. Gwarancja 1 rok.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Matrix-ATA211G_310_2.html

