

Panasonic KX-HDV230



Producent	Panasonic
Ilość linii	6
Ilość portów LAN	2
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • klawiaturą telefonu

KX-HDV230 - Rozbudowany telefon SIP

VoIP
Protokół SIP
Obsługa 6 kont VoIP
Kodeki: G.711A/u, G.722 (szerokopasmowy) G.729A
Wsparcie dla TLS? *1
Kompatybilność:
IETF SIP Version 2 (RFC3261)
BroadWorks R15 / BroadSoft
Asterisk
Panasonic SIP PBX KX-HTS32

System
Administracja przez telefon i www
Dwa poziomy dostęp: administrator i użytkownik
Tryb pracy ECO ?
Automatyczna aktualizacja oprogramowania
Możliwość ładowania zdalnych plików konfiguracyjnych (Provisioning?)
Zasilanie: PoE? lub opcjonalny zasilacz
Współpraca z dodatkowymi konsolami przycisków programowalnych (max 100 dodatkowych przycisków)

Wyświetlacz
Główny: 2,3", graficzny (132*64px), czteroliniowy
Dodatkowy: 160*384px, 12-liniowy
6 poziomów kontrastu, 6 poziomów białego podświetlenia
Personalizacja? wyglądu w czasie uruchamiania telefonu
Menu w języku polskim

Pamięci i rejestry

500*1 pozycyjna lokalna książka telefoniczna z możliwością ustawienia blokady dostępu (do 5 numerów po 32 cyfry, opis do 24 znaków)
Pamięć 30 ostatnio wybieranych numerów
Rejestr 30 ostatnich rozmów przychodzących
30 numerów zablokowanych dla połączeń przychodzących
Współpraca z zewnętrznymi książkami telefonicznymi

Dźwięk

Urządzenie głośno mówiące
Wyłączanie mikrofonu (MUTE)
8 poziomów głośności w słuchawce i w głośniku
6 poziomów głośności dzwonka (+wyłączony)
32 melodie i tony dzwonka przypisywane do kont VoIP i numerów w książce telefonicznej

Klawiatura

Przycisk nawigacyjny
3 programowalne przyciski do obsługi menu wyświetlacza
Wbudowana konsola na 2*12 przycisków programowalnych z etykietami na LCD
Możliwość włączenia/wyłączenia tonów klawiatury

Funkcjonalność

Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego
Zawieszanie połączenia
Połączenia konferencyjne
Odrzucanie połączenia
Możliwość blokady połączeń anonimowych
Możliwość automatycznego odbioru połączenia
Możliwość zapisu książki telefonicznej na pliku
Gniazdo słuchawki EHS?
Gniazdo słuchawki nagłownej (typ RJ9)

Zegar

Godzina wyświetlana w czasie czuwania
Automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem NTP
Informacja o czasie trwania połączenia

Sieć

Dwa porty LAN 10/100Mb/1Gb
Klient DHCP, NTP
Obsługa protokołów DNS, HTTP, HTTPS
Wsparcie dla VLAN (802.1q) i QoS (DiffServ)
Wsparcie dla IPv4 i IPv6

Pozostałe cechy

W zestawie? : telefon, słuchawka, przewód słuchawkowy, podstawka, wieszak na ścianę, instrukcja obsługi, E-gwarancja (2 lata)
Dostępny w kolorze białym i czarnym
Akcesoria
KX-A422, KX-A424 - zasilacz
KX-HDV20 - konsola dodatkowych przycisków programowalnych
Aktualna wersja oprogramowania? - 8.101 (wydanie listopad 2018)
Wymiary i waga: 252mm*179mm*188mm (wysoki), 252mm*187mm*154mm (niski), 1030g
Pobór mocy:
PoE: 3,2W (ECO:3,0W)
Zasilacz: 2,9W (ECO:2,2W)
Max: 4,2W

Dostępny w kolorze białym i czarnym

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV230_621_2.html

