

## Panasonic KX-TPA50



|                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Panasonic                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość linii           | 8                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                         |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>                        |

Dodatkowa słuchawka do zestawów KX-TGP500 oraz KX-TGP550.

### Kompatybilność

- System bezprzewodowy SIP [KX-TGP500](#)
- Zestaw bezprzewodowy SIP [KX-TGP550](#)

### Ekran

- Identyfikacja abonenta dzwoniącego CLIP
- Sześcioliniowy 2,1 cala
- Białe podświetlenie
- Informacja o stanie dostępności kanałów VoIP
- Informacja o numerze słuchawki
- Menu w języku polskim

### Pamięć i rejestry

- Szybkie wybieranie numerów ze 100 pozycyjnej książki telefonicznej (numer: 32 cyfry, opis: 16 znaków)
- Pamięć 10 ostatnio wybieranych numerów
- Rejestr 50 ostatnich rozmów przychodzących
- 30 numerów zablokowanych dla połączeń przychodzących

- 5 numerów alarmowych

## Dźwięk

- Urządzenie głośno mówiące
- Wyłączanie mikrofonu (MUTE)
- 6 poziomów głośności dzwonka słuchawki (+wyłączony)
- 3 melodie oraz 6 tonów dzwonka przypisywanych do kont VoIP

## Klawiatura

- Bursztynowe podświetlenie
- Przycisk nawigacyjny
- Przycisk przywołania słuchawki na bazie

## Funkcjonalność

- Możliwość wprowadzenia nazwy słuchawki
- Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego
- Współdzielenie połączenia - przyłączenie się do prowadzonej rozmowy zewnętrznej
- Interkom - rozmowa wewnętrzna między słuchawkami
- Zawieszanie połączenia
- Przełączenie połączeń między słuchawkami
- Przechwytywanie połączenia
- Połączenia konferencyjne
- Odrzucanie połączenia
- Możliwość restrykcji połączeń wychodzących
- Możliwość kopiowania książki telefonicznej między słuchawkami
- Możliwość zapisu książki telefonicznej na pliku
- Czas pracy przy standardowych akumulatorach NiMH do 5 godzin rozmów lub do 240 godzin czuwania (ładowanie 6 godz.)
- Gniazdo słuchawki nagłownej
- Trójkolorowa dioda statusu na bazie
- Możliwość montażu na ścianie bazy i ładowarki

## Zegar

- Godzina wyświetlana w czasie czuwania
- Automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem SNTP
- Informacja o czasie trwania połączenia

## Cechy

- W zestawie: słuchawka, ładowarka, 2 akumulatory AAA (NiMh750mAh), pokrywa akumulatorów, uchwyt do paska, instrukcja obsługi, E-gwarancja (1 rok)
- Akcesoria
  - KX-TCA89 - słuchawki nagłowne
  - PNKE1029 - wieszak słuchawki na pasek
- Wymiary i waga:
  - Słuchawka: 48mm\*32mm\*159mm, 130g
  - Baza: 178mm\*135mm\*75mm, 270g
  - Ładowarka: 76mm\*87mm\*52mm, 120g
- Pobór mocy - telefon stacjonarny
  - Oczekiwanie: 2,3W
  - Max: 4,2W
- Pobór mocy - dodatkowa słuchawka
  - Oczekiwanie: 1,3W
  - Max: 2,5W

