

Konftel 300Wx z bazą IP Dect



Producent	Konftel
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps
	• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms
	• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps
	• G.722 - 48/56/64 Kbps
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i>
	• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

Konftel 300Wx z bazą DECT

Bezprzewodowy telefon konferencyjny z bazą DECT

Telefon Konftel 300Wx to całkowicie bezprzewodowe urządzenie umożliwiające prowadzenie swobodnych telekonferencji. Zastosowany akumulator zapewnia do 60 godzin czasu rozmowy bez konieczności doładowania.

Konftel 300Wx obsługuje profil GAP i można go zintegrować z posiadanymi systemami DECT. W równie prosty sposób telefon łączy się z telefonem komórkowym oraz komputerem PC przez gniazdo USB w celu prowadzenia rozmów VoIP przez Internet. Ponadto telefon ten wyposażony jest w wiele innowacyjnych funkcji. Specjalny asystent telekonferencji ułatwia zestawienie wielostronnego połączenia, a funkcja nagrywania na kartach pamięci SD umożliwia zapamiętywanie wynikłych ustaleń. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii audio OmniSound® HD, urządzenie Konftel 300Wx zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Szerokopasmowa transmisja głosu - dźwięk OmniSound® HD

Wydajny akumulator 5200 mAh, do 60 godz. czasu rozmowy i 400 godz. czasu oczekiwania

Mikrofon dookólny

Połączenie bezprzewodowe DECT

Zakres częstotliwości: DECT 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz

Obszar odbierania: do 30 m² < 10 osób

Wyświetlacz LCD 128x64 px (5x2,5")

Klawiatura alfanumeryczna 0–9, * z funkcją włączania, wyłączania, wyciszania, wstrzymywania, podgłaszania, ściszenia, 5 klawiszy do nawigacji po menu, tryb linii, asystent konferencji

Pamięć książki telefonicznej: 200 kontaktów

Nagrywanie na karty SD do 2 GB

Wybór połączeń (analog, VoIP)

Darmowy upgrade oprogramowania

Zasilacz 100-240 V AC/14 V DC, długość przewodu 6 m. Stacja bazowa DECT firmy Konftel: zasilacz 100-240 V AC/6 V DC,

długość przewodu 2 m

Konftel 300W DECT: obsługa profilu GAP, zasięg do 200 m na otwartej przestrzeni, 50 m w budynkach / Telefon komórkowy: 6/6.

USB 2.0. / Stacja bazowa DECT firmy Konftel: analogowa centrala PBX lub PSTN, RJ-11, obsługa profilu GAP

Konftel 300W: średnica 240 mm, wysokość 77 mm, ciężar: 1 kg

Stacja bazowa DECT firmy Konftel: wielkość 175x160 mm, ciężar 240 g

Menu i skrócone instrukcje obsługi dostępne w językach: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski

Baza DECT dostępna w zestawie

Konftel 300Wx. DECT6.0 GAP/ CAT-iq, zasięg do 200 m w przestrzeni otwartej, 50 m w budynkach.

Telefon komórkowy: 6/6.

USB 2.0.

Stacja bazowa DECT Konftel: Analogowa centrala PBX lub PSTN, RJ-11, obsługa profilu GAP/CAT-iq.

Zawartość opakowania

Urządzenie Konftel 300Wx

Stacja bazowa Konftel DECT

Akumulator

Ładowarka Konftel

Zasilacz

Kabel zasilający

Kabel USB

Skrócona instrukcja obsługi

Więcej informacji i prezentacja na stronie produktu konftel.pl

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Konftel-300Wx-z-baza-IP-Dect-_569_2.html

