

Yealink ATA-GW3CM



Producent	Yealink
Ilość linii	3
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Ilość portów FXS	1
Ilość portów FXO	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol • T.38 - Fax relay protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • klawiaturą telefonu

Yealink SIP-GW3CM to rozwiązanie nowej generacji w komunikacji IP, dające kompletne rozwiązanie za rozsądną cenę. W jednym urządzeniu zostały zintegrowane głos, fax, Internet, linia analogowa PSTN. Mnogość funkcji daje Nam nieograniczone możliwości w komunikacji ze światem informacji. Elegancki wygląd, jakość wykonania oraz idealna jakość dźwięku, 3 konta SIP pozwalają klientowi doświadczyć nowych doznań w świecie rozwiązań IP.

Funkcje sieciowe

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/SDP
- IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP
- TFTP Client/DHCP Client/PPPoE Client
- Telnet/HTTP Server
- DNS Client
- NAT/DHCP Server
- ToS field
- T.38: fax over IP

Funkcje głosowe

- G.711, G.723.1/iLBC, G.726
- G.729A, G.729B
- VAD, CNG, LEC
- Packet Loss Compensation
- Adaptive Jitter Buffer

Funkcje telefoniczne

- Zawieszanie połączenia
- Połączenia oczekujące
- Przełączanie i przekierowanie rozmów
- Identyfikacja abonenta
- Połączenia 3-stronne

Funkcje telefonu

- Regulacja głośności
- Szybkie wybieranie
- Książka telefoniczna
- Powtórne wybieranie
- Flash

Funkcje DTMF

- In-Band DTMF
- Out-of-Band DTMF
- SIP Info

Użytkowanie

- Wybieranie bezpośrednio bez SIP Proxy
- Dial number via SIP server
- Dial URL via SIP Server
- Możliwość rejestracji 3 kont SIP
- Outbound Proxy

Bezpieczeństwo

- HTTP 1.1 basic/digest
- authentication for Web setup
- MD5 for SIP authentication
- (RFC 2069/RFC 2617)
- NAT Traversal
- STUN
- UPnP

Funkcje IP

- Static IP
- DHCP
- PPPoE

Konfiguracja

- Przeglądarka WWW
- Konsola/Telnet
- IVR – klawiatura telefonu
- Auto-Provision

Aktualizacja oprogramowania

- TFTP
- Konsola
- HTTP
- Auto-Provision

Właściwości fizyczne

- Interfejs: 2xRJ45 10/100Mb Base-T
- 1xFXS port
- 1xPSTN
- Zasilacz sieciowy: wejście: AC 100~240V
- Wyjście:DC 12V/0.5A
- Wymiary: 130 x 80 x 28 mm
- Wilgotność:10~95%
- LED: Status, PSTN, VoIP
- Temperatura pracy: do 60 C P-GW3CM

Certyfikaty

- CE, FCC

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-ATA-GW3CM_218_2.html

