

Yealink SIP-GW3CM



Producent	Yealink
Ilość linii	3
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Ilość portów FXS	1
Ilość portów FXO	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol • T.38 - Fax relay protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • klawiaturą telefonu • Telnet

Yealink SIP-GW3CM jest urządzeniem które umożliwia korzystanie z rozmów głosowych, faxu, Internetu, posiada także port PSTN(linia analogowa). Bramka umożliwia skonfigurowanie 3 kont SIP.

Właściwości sieci

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/SDP
- IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP
- TFTP Client/DHCP Client/PPPoE Client
- Telnet/HTTP Server
- DNS Client
- NAT/DHCP Server
- ToS field
- T.38:fax over IP

Właściwości głos

- G.711, G.723.1/iLBC, G.726
- G.729A, G.729B
- VAD, CNG, LEC
- Packet Loss Compensation
- Adaptive Jitter Buffer

Aktualizacja oprogramowania

- TFTP
- Konsola
- HTTP
- Auto-Provision

Funkcje rozmowy

- Call Hold
- Call Waiting
- Call Transfer
- Call Forward
- Caller ID
- 3-way conference

Funkcje telefonu

- Volume Adjustment
- Speed dial key
- Phone Book
- Redial
- Flash

Wybieranie

- Wybieranie bezpośrednio bez SIP Proxy
- Dial number via SIP server
- Dial URL via SIP Server

Funkcje DTMF

- In-Band DTMF
- Out-of-Band DTMF
- SIP Info

Przydzielanie IP

- Static IP
- DHCP
- PPPoE

NAT Traversal

- STUN
- UPnP

Bezpieczeństwo

- HTTP 1.1 basic/digest authentication for Web setup
- MD5 for SIP authentication

Dodatkowe Informacje:

- wymiary: 130x80x28 mm
- zasilacz sieciowy: wejście: AC 100~240V
- wyjście:DC 12V/0.5A
- temperatura pracy: 0-60°C
- gwarancja: 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-GW3CM_180_2.html

