

## A580IP Siemens Gigaset



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Gigaset                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość linii           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość portów FXO      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>                                                                                                                                             |

Gigaset A580 IP łączy w sobie funkcjonalność telefonu stacjonarnego oraz internetowego - pozwala on na swobodne przełączanie między linią VoIP i PSTN.

Siemens Gigaset A580 IP świetnie nadaje się do wykonywania połączeń internetowych (VOIP) oraz połączeń stacjonarnych przy użyciu linii analogowej np: (TPSA, Netia) Korzystając z tych funkcji jednocześnie.

Telefon jest gotowy do transmisji dźwięku w niezwykle wysokiej jakości dzięki technologii HDSP™ (High Definition Sound Performance™).

Umożliwia skonfigurowanie 6 kont SIP od niezależnych operatorów, każde konto może być przypisane do wybranej słuchawki. Jednocześnie można prowadzić nawet 3 rozmowy: 2 rozmowy VoIP i jedną po linii analogowej.

Bezpośrednio w słuchawce dostępna jest cała paczka funkcji Nowej Generacji: wiadomości SMS, czytnik RSS, wyświetlanie prognozy pogody, obserwator aukcji eBay, książka telefoniczna do 150 wpisów oraz wybór 15 melodii dzwonek.

Siemens A580 DECT IP to najnowszy model z serii dwu funkcyjnych telefonów bezprzewodowych - Gigaset. Stacja bazowa A580 może być podłączona zarówno do tradycyjnej linii telefonicznej oraz łączy szerokopasmowego dla połączeń telefonii internetowej. Istnieje możliwość podłączenia aż do 6 słuchawek do jednej stacji bazowej oraz wykonywania do trzech połączeń w tym samym czasie.

Aparat A580IP wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości 96x64 piksele, 5 polifonicznych dzwonek oraz 10 melodii.

Dzięki możliwości zarejestrowania do 6 różnych kont SIP telefon ten może obsługiwać do 6 niezależnych numerów lub linii wewnętrznych w tym samym czasie.

**Jakość dźwięku:**

- HDSP™ - kodowanie dźwięku w jakości High Definition
- Kodeki: G.711, G.722 | G.726, G.729AB | G729, iLBC
- Tryb głośnomówiący
- 10 dzwonków tradycyjnych
- 5 dzwonków polifonicznych
- Regulacja głośności słuchawki

#### **Wydajność:**

- Zasięg w otwartej przestrzeni: 300 m
- Zasięg w budynkach: 50 m
- Czas czuwania: 210 godzin
- Czas rozmów: 25 godzin
- Książka telefoniczna: 150 wpisów
- Ostatnio wybierane numery: 10
- Przycisk wybierania ponownego redial
- Instalacja Plug-and-play
- Alarm i przypomnienia

#### **Wyświetlacz i menu:**

- Typ wyświetlacza: graficzny, czarno-biały
- Rozdzielczość: 96x64 pikseli
- Rozmiar: 1,42"
- Linii tekstu: 4
- Łatwe menu tekstowe
- Prezentacja numeru dzwoniącego
- Lista nieodebranych połączeń: 25 wpisów
- Dostępnych języków menu: 30 (w tym polski)
- Czasu i data
- Moc sygnału (od stacji bazowej)
- Stan baterii oraz proces ładowania
- Czas rozmowy

#### **Klawiatura:**

- 1 przycisk programowalny
- Klawiatura podświetlana na pomarańczowo
- Przycisk nawigacyjny
- Przycisk wiadomości

#### **Kilka słuchawek:**

- Liczba obsługiwanych słuchawek: 6
- Rozmowy wewnętrzne
- Przełączanie rozmowy zewnętrznej pomiędzy słuchawkami
- Równoczesne rozmowy: 3 - 2 VoIP + 1 PSTN

#### **Dane techniczne:**

- Rozmiary słuchawki: 148 x 49 x 29 mm (wys. x szer. x grub.)
- Rozmiary bazy: 132 x 107 x 46 mm (wys. x szer. x grub.)
- Rozmiary ładowarki: 83 x 80 x 38 mm (wys. x szer. x grub.)
- Masa: 1.0 kg (łącznie wszystkie elementy)
- Kolor: czarny

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/A580IP-Siemens-Gigaset-\\_247\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/A580IP-Siemens-Gigaset-_247_2.html)



