

Centrala Eacom EVS3040



Producent	Eacom
Ilość linii	100
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• GSM - 13 Kbps, ramka 20ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms

Centrala Eacom EVS3040 z 4 portami FXO do podłączenia linii miejskich operatora tradycyjnego. Centrala obsługuje do 100 kont SIP po stronie linii wewnętrznych i nieograniczoną liczbę linii (trunków) VoIP po stronie linii miejskich. Centrala obsługuje do 15 jednoczesnych połączeń wychodzących.

Obsługiwane kodeki głosowe: G.711a/u, GSM, MS-GSM, G.729A, VAD, CNG. Wbudowany bardzo rozbudowany system zapowiedzi, który użytkownik może samodzielnie konfigurować poprzez internetowy panel administracyjny, który służy do konfiguracji i zarządzania centralą. Zapowiedzi można nagrywać wprost z telefonu lub importować w postaci gotowego pliku do systemu przez panel administracyjny. Rozbudowany dial plan. Funkcja "find me" z możliwością ustawienia 5 numerów telefonów. Przekazanie połączenia, zaparkowanie połączenia. Przekierowanie połączenia bezwarunkowe i warunkowe. Wbudowane funkcje omijanie NAT dla użytkowników korzystających z telefonii internetowej w sieciach z NAT. Wbudowana poczta głosowa z definiowanymi przez każdego użytkownika komunikatami. Funkcja przesyłania komunikatów poczty głosowej na e-mail. Wbudowany mostek konferencyjny z możliwością definiowania uprawnień (PIN i hasło jako metoda identyfikacji uczestnika). Mostek obsługuje 2 równoległe audiokonferencje do 10 uczestników (uczestnik rozumiany jako oddzielny numer telefonu). Możliwość rozszerzania pamięci flash zainstalowanej wewnątrz urządzenia na IVR i pocztę poprzez złącze pamięć MMC. Wbudowane 2 porty Ethernet 10/100 Mb/s (WAN i LAN). Możliwość autoprovisioningu.

- Wymiary: 26cm*15cm*4.3cm.
- Waga: 1,3 kg.
- Gwarancja - 1 rok.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Centrala-Eacom-EVS3040_297_2.html



