

## Centrala IP-PBX UCM6208



|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent         | Grandstream                                                                                                                   |
| Ilość portów WAN  | 1                                                                                                                             |
| Ilość portów LAN  | 1                                                                                                                             |
| Ilość portów FXS  | 2                                                                                                                             |
| Ilość portów FXO  | 8                                                                                                                             |
| Zarządzanie przez | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• Telnet</li> </ul> |

### Centrala UCM 6208

#### Opis produktu:

Centrala bazuje na protokole inicjalizującym SIP. Wysoka jakość urządzenia spełnia wymagania klientów indywidualnych i biznesowych z grupy małych i średnich przedsiębiorstw.

Seria UCM6208 to urządzenia oparte na najnowszych osiągnięciach technologii VOIP, umożliwiające tworzenie sieci telefonicznej w oparciu o infrastrukturę IP. Wbudowane porty FXO i FXS pozwalają łatwo budować sieć wewnętrzną z dostępem do sieci miejskiej jak i integrować sieć cyfrową i analogową. Sieć IP pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z rozmowami.

Centrala UCM6208 konfigurowana jest poprzez przyjazny i łatwy w opanowaniu interfejs wykorzystujący przeglądarkę stron WWW. Dzięki przełączaniu stron internetowych użytkownik bardzo łatwo skonfiguruje wszystkie niezbędne parametry. Centrala może być konfigurowana również poprzez aparat telefoniczny (podłączony do odpowiedniego portu wewnętrznego - FXS)/

#### OPIS

8 portów FXO i 2 porty FXS z funkcją live-line , do 500 końcówek SIP oraz 50 SIP trunków , do 60 jednoczesnych połączeń oraz 32 użytkowników telekonferencji , 1 port Gigabitowy , zasilanie POE , wyświetlacz LCD 128x32, brak opłat licencyjnych, funkcje automatycznych konfiguracji telefonów

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Centrala-IP-PBX-UCM6208\\_584\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Centrala-IP-PBX-UCM6208_584_2.html)



