

## Grandstream GXP1105 HD



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Grandstream                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• Telnet</li> </ul>                                                                                                                                                               |

GXP1100 to nowoczesny telefon przeznaczony dla rynku SME i End-User umożliwiający realizację 2 połączeń głosowych na 1 koncie SIP. Posiada 4 przyciski programowalne oraz jeden port ethernet. Wysoka jakość dźwięku HD, automatyczna konfiguracja i łatwość integracji z platformami SIP/NGN/MMS sprawia że telefon idealnie nadaje się do wykorzystania w biurach i hotelach.

- jedno konto SIP z możliwością realizacji 2 połączeń głosowych, 4 przyciski programowalne
- jakość dźwięku HD
- automatyczna konfiguracja poprzez TR-069, AES (plik XML), SRTP lub TLS, 802.1x dla kontroli mediów
- 7 przycisków dedykowanych : zawieszanie połączenia, flash, transfer, wiadomości, wyciszenie, regulacja głośności, zatwierdzenie numeru (przyśpieszenie wybierania)

### Parametry techniczne:

- **Protokoły:** SIP (RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (a record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, TR-069, 802.1x
- **Interfejsy:** 1x LAN (10/100 Mbit/s, wsparcie PoE dla GXP1105)
- **Przyciski funkcyjne:** profil SIP, 4 przyciski programowalne, 7 przycisków funkcyjnych : zawieszanie połączenia, flash, transfer, wiadomości, wyciszenie, regulacja głośności, zatwierdzenie numeru (przyśpieszenie wybierania)
- **Kodeki głosu:** G.723.1, G.729A/B, G.711u/a, G.726-32, G.722 (szerokopasmowy), iLBC
- **DTMF:** w kanale audio, RFC2833, SIP INFO
- **Funkcje:** zawieszanie połączeń, transfer, przekierowanie, konferencja, oczekiwanie na połączenie, gorąca linia, elastyczny dial-plan, konfigurowalne dzwonki i sygnały, korzystanie z serwera back-up, hot-desking
- **Dźwięk HD:** TAK
- **Podstawa do telefonu:** TAK, regulowana
- **Zawartość kompletu:** telefon GXP1100, słuchawka z przewodem, podstawa, zasilacz, kabel sieciowy.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Grandstream-GXP1105-HD\\_353\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Grandstream-GXP1105-HD_353_2.html)

