

Telefon CISCO 7906G



Producent	Cisco
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw - 64 Kbps</i> • G.729 - <i>G.729A - 8 Kbps, ramka10ms</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i>
Zarządzanie przez	• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

Typ urządzenia:

- Telefon IP
- Port WAN:1

Obsługiwane protokoły VoIP:

- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)
- SIP - Session Initiation Protocol

Protokoły kodowania dźwięku:

- ITU G.711,
- ITU G.729

Obsługiwane protokoły i standardy:

- CDP - Cisco Discovery Protocol
- IEEE 802.3 - 10BaseT
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- IEEE 802.3af - Power over Ethernet

Dodatkowe funkcje tel.:

- CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego
- przekierowanie połączenia
- połączenie konferencyjne
- połączenia oczekujące
- Klawisze szybkiego wybierania
- możliwość kaskadowego łączenia urządzeń
- Wyposażenie standardowe: słuchawka

Wymiary:

- Szerokość: 17,67 mm;
- Wysokość: 20,3 mm;
- Głębokość: 15,2 mm
- Masa netto: 0,9 kg

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7906G_223_2.html

