

Yealink SIP-T26P



Producent	Yealink
Ilość linii	3
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • GSM - 13 Kbps, ramka 20ms • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol

Yealink SIP-T26P to profesjonalny telefon IP, zapewniający użytkownikom biznesowym efektywne korzystanie z technologii VoIP. Posiada modny i ekskluzywny wygląd. Można z niego korzystać przy współpracy z wieloma popularnymi centralami VoIP.

Właściwości sieci

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- 3 niezależne konta SIP
- NAT transverse: tryb STUN
- Przydzielanie IP : Static/DHCP/PPPoE
- In-Band DTMF, Out-of-Band DTMF, SIP Info
- Tryb Proxy oraz Peer-to-peer SIP link mode
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP server
- DNS client
- NAT/DHCP server
- Wsparcie dla VLAN, QoS
- Power over Ethernet

Właściwości głosowe

- Kodek szerokopasmowy G.722, spektrum głosu pomiędzy 50-7000Hz
- Standardowe kodeki: G.711, G.726, G.723.1/iLBC, G.729AB and GSM
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC
- Tryb głośnomówiący Full-duplex zgodny z IEEE 1329
- Wsparcie dla HAC - Hearing Aid Compatible

Właściwości telefonu

- Call Hold, Call Waiting, Call Transfer, Call Forward
- Caller ID, Call List, DND, Redial, Flash
- 3-way Conference, Speed Dial
- MP3 Ring Tone Selection
- Volume Adjustment, Mute, Speakerphone
- Logo Customization, Black List, Phone Lock
- Admin/User Configuration Mode
- Contact List Export/Import
- System Log Export/Import
- Hotline, Signal Tone Settable
- Język polski

Integracja z centralami IP PBX

- SMS, Voicemail, Dial Plan, Dial-now
- Remote/Local enterprise phonebook
- Call Park, Call Pickup, Distinctive Ringtone
- Auto-answer, intercom, Paging

Konfiguracja, użytkowanie

- Możliwość aktualizacji pliku językowego
- Aktualizacje: TFTP/Console/Auto-provision
- Auto-provision: TR069
- Browser/Console/Telnet/Auto-provision/Klawiatura
- Połączenia bezpośrednie IP
- Dial number via SIP server
- Dial URL via SIP server

Bezpieczeństwo

- Secure RTP
- Digest authentication using MD5/MD5-sess
- Secure configuration file via AES encryption

Dodatkowe Informacje:

- Wyświetlacz LCD: 132x64 z białym podświetleniem
- 13 klawiszy z diodą LED
- 3 diody sygnalizacyjne LED
- Głośnik: 8 Ohm/1Watt
- wymiary: 273x204x42 mm
- zasilacz sieciowy: wejście: AC 100~240V
- wyjście: DC 5V/1A
- temperatura pracy: 0-60°C
- gwarancja: 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T26P_183_2.html



