

## CISCO 7942G



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Cisco                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość linii           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.168</li> <li>• iLBC - <i>Internet Low Bitrate Vocoder</i> - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i></li> </ul>                                                                                                                       |
| Zarządzanie przez     | • TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>                                                                                                                                                                                                                             |

### Właściwości

- Typ urządzenia. telefon IP
- Port WAN 1
- Port LAN 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45)
- Liczba obsługiwanych linii VoIP: 2 szt.
- Liczba portów FXS do telefonu (RJ11): 0 szt.
- Liczba portów FXO (RJ11) 0 szt.
- Liczba portów PSTN (RJ11) 0 szt.

### Obsługiwane protokoły VoIP

- SIP - Session Initiation Protocol
- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)

### Protokoły kodowania dźwięku

- ITU G.729a
- ITU G.729ab
- ITU G.711a
- ITU G.711μ
- ITU G.722
- iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder

- G.168 - echo cancellation

### **Obsługiwane protokoły i standardy**

- IEEE 802.3af - Power over Ethernet
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs
- DSCP - DiffServ Code Point
- X.509 certyfikat
- IEEE 802.1x - Network Login

### **Dodatkowe funkcje tel.**

- CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego
- Klawisze szybkiego wybierania
- wyświetlacz monochromatyczny
- ponowne wybieranie numeru
- przekierowanie połączenia
- połączenie konferencyjne

### **Wypożyczenie standardowe**

- Telefon
- słuchawka
- Dodatkowe informacje Telefon przeznaczony do pracy z Cisco UCM (Cisco Unified Communication Manager)
- Kolor srebrno-szary
- Szerokość 266,7 mm
- Wysokość 203,2 mm
- Głębokość 152,4 mm

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/CISCO-7942G\\_242\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/CISCO-7942G_242_2.html)

