

## Slim IP 02C Wideodomofon



|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Alphatech                                                                                                                                                                       |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                               |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                               |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• H.264 - <i>kodek video</i></li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>                                                                                                                                      |
| Zarządzanie przez     | • WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i>                                                                                                                       |

Domofon SLIM IP to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technologii VoIP. Kompaktowa budowa, obsługa głosu oraz obrazu czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych.

### Nowość!

Wideofon można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji na systemy iOS oraz Android.

Instrukcja oprogramowania znajduje się w zakładce "Pliki produktu"

Oprogramowanie można pobrać z: [iTunes](#), [Google Play](#)

### Podstawowe cechy:

- Zwarta jednobryłowa obudowa
- Wersja jedno lub dwu przyciskowa
- Każda z wersji może być dodatkowo wyposażona w kolorową kamerę.
- Dla wersji z kamerą domofon posiada białe LED oświetlające osoby przed wejściem
- Dwa 25 cyfrowe numery (adresy IP) dla każdego przycisku
- Sterowanie dwoma zamkami
- Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu
- Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu
- Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające pracę w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej
- Sygnalizacja SIP P2P lub IP PBX
- Tryb dzień/noc z tygodniowym programem
- Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)
- Konfiguracja poprzez WEB
- Uaktualnianie firmware poprzez WEB
- Zasilanie zewnętrzne 12V lub PoE
- Aplikacja PopUp dla obrazu video
- Przetestowany na wielu centralach IPBX (Cisco Call Manger, Alactel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...)

## **Podstawowe dane techniczne:**

### **Komunikacja:**

- LAN: 10baseT/100BaseTx

### **VoIP:**

- Sygnalizacja: SIP v.2
- Kodeki: G.711μ, G.711a, G.726, H.263, H.264
- Zarządzanie: WEB
- Konfiguracja: WEB

### **Zasilanie:**

- Zasilacz zewnętrzny: 12 V AC/DC
- Zasilanie przez Ethernet: PoE - IEEE802,3af

### **Parametry pracy:**

- Temp. pracy: od -20°C do +70°C
- Wilgotność 10% do 80% przy +30°C

### **Gwarancja 24 miesiące**

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Slim-IP-02C-Wideodomofon\\_363\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Slim-IP-02C-Wideodomofon_363_2.html)

