

Yealink SIP-T21P E2



Producent	Yealink
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol

Cechy

- Wyświetlacz LCD - bez podświetlenia 132x64 px
- Liczba kont obsługiwanych - 2 SIP
- 4 kontekstowe klawisz
- 2 diody LED do wyboru linii
- Książka telefoniczna w formacie XML - 1000 wpisów
- Złącza sieciowe - 10/100M 1x RJ45 (WAN), RJ45 (LAN)
- Wejście na słuchawki - RJ9
- Konfiguracja Open/ VPN
- Zasilacz w komplecie
- Menu - język polski
- Zasilanie PoE

Funkcje telefoniczne

- Transfer połączeń - przycisk „TRAN” na klawiaturze telefonu
- Zawieszanie połączeń - przycisk „HOLD” na klawiaturze telefonu
- Wyciszanie połączeń - przycisk na klawiaturze telefonu
- Powtórne wybieranie numeru - przycisk „RD” na klawiaturze telefonu
- 3-stronna konferencja - przycisk „CONF” na klawiaturze telefonu
- Odbiór/zakończenie połączenia przez zestaw nagłowny - przycisk "HEADSET" na klawiaturze telefonu

- Tryb głośnomówiący full-duplex, poczta głosowa, regulacja głośności
- Identyfikacja abonenta
- Połączenia oczekujące
- Lista połączeń
- Szybkie wybieranie
- Funkcja „nie przeszkadzać” DND
- Personalizowane dzwonki

Cechy fizyczne

Wymiary: 209 x 188 x 41mm

Zasilacz: 100 ~ 240V

Zasilanie: DC 5V / 1,2A

Zasilanie: DC 5V / 600mA

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T21P-E2_427_2.html

